



VOLIMEA

Oberflächen aus Leidenschaft

Datenblätter 2018

Volimea Wandbeschichtung



Geprüft und zertifiziert auf gesundheitlich unbedenkliche Emissionen und Inhaltsstoffe.

Grandeza Metalloberflächen



reddot design award
honourable mention 2013

Unsere Cortenstahl Optik - International ausgezeichnet für hohe Designqualität und hervorragende Gestaltung



VOLIMEA 24
Experten · Profis · Künstler



Grundierungen

Produkt	Menge	Reichweite
Tiefengrund	1 kg	ca. 20 m ²
	10 kg	ca. 200 m ²
Quarzgrund	5 kg	ca. 15 m ²
	20 kg	ca. 60 m ²
Isoliergrund	5 kg	ca. 15 m ²
	15 kg	ca. 45 m ²
Haftgrund Spezial	5 kg	ca. 15 m ²
	10 kg	ca. 30 m ²
Fassadenprimer	20 kg	ca. 60 m ²
Fixgrund	1 kg	ca. 12,5 m ²
	5 kg	ca. 62,5 m ²
	10 kg	ca. 125 m ²

Wir empfehlen, Grundierungen aus unserem System zu verwenden, da eine Beanstandung seitens des Materials von uns nur dann akzeptiert wird, wenn der VOLIMEA-Systemaufbau eingehalten wurde.

DIN 18363 Flächen aus Gipskarton und Gipsfaserplatten sind vor der Beschichtung ganzflächig mit einem Vlies zu armieren.

Lagerung: unbedingt frostfrei

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Unsere Grundierungen (außer Isoliergrund) sind diffusionsoffen und dienen zur Egalisierung der Saugfähigkeit und Verfestigung der Oberfläche sowie zur Verbesserung des Haftverhaltens für unsere Wandbeschichtungen. Die Untergründe müssen fest, trocken, tragfähig, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

Unigrund

Zur Vorbehandlung stark sandender und kroidender Untergründe z. B. sandenden Putzen, mehhlenden Beton- und Faserzementoberflächen, kroidenden Altanstrichen.

Auftrag Unverdünnt, einmalig **Verbrauch** Ca. 50 g/m²

Trocknungszeit Ca. 6 Stunden

Quarzgrund

Zur Vorbehandlung glatter Untergründe, z. B. vollflächig armierte Gipskartonplatten (Rigips), schalglatter und schalungsrauer Beton, Gips- und Kalk-Zement-Putze, Altanstriche, Altputze.

Auftrag Verdünnt, mit max. 20 % kaltem Wasser, einmalig

Verbrauch Ca. 300 – 350 g / m² **Trocknungszeit** Ca. 6 Stunden

Isoliergrund

Als Voranstrich geeignet für z. B. Trockenbauplatten, nicht armierte Gipskartonplatten (Rigips), Gipsfaserplatten wie Fermacell, Holzfaserplatten wie Agepan DWD und Agepan OSB. Zusätzliche Sperrwirkung gegen verfärbende oder durchschlagende Stoffe im Untergrund, wie Farbe, Ruß, Teerflecken, Papiersäuren etc.

Vorteil: Aufgrund der Körnung auch für sehr kritische Untergründe geeignet.

Auftrag Unverdünnt, grundsätzlich einmalig. Sollten nach der Durchtrocknung dieser Grundierung weiterhin Verfärbungen sichtbar sein, ist an diesen Stellen ein zusätzlicher Auftrag notwendig.

Verbrauch Ca. 300 – 350 g/m² **Trocknungszeit** Ca. 12 Stunden

Haftgrund Spezial

Zur Vorbehandlung dichter, extrem glatter und nicht oder nur schlecht saugfähiger Untergründe z. B. alte Beläge und Bekleidungen aus Keramik, Glas, Kunststoff, Metall und glasierte Fliesen, Beton- und Naturwerkstein, Terrazzoflächen, alte fest anhaftende Linoleum- und Hart-PVC-Beläge, Beton- und Estrichversiegelungen, unbesandete Gussasphaltestriche, Parkett und Mehrschichtplatten. Der Haftgrund Spezial stellt eine Haftbrücke zwischen organischen und anorganischen Materialien her.

Auftrag Unverdünnt, einmalig **Verbrauch** Ca. 300 – 350 g/m²

Trocknungszeit Ca. 12 Stunden

Fassadenprimer

Zur Vorbehandlung von Fassadenoberflächen, z. B. schalglatter und schalungsrauer Beton, Kalk-Zement-Putze, Wärmedämmverbund-Systeme, Altanstriche, Altputze.

Auftrag Verdünnt, mit max. 20 % kaltem Wasser, einmalig

Verbrauch Ca. 300 – 350 g / m² **Trocknungszeit** Ca. 6 Stunden

Fixgrund

Als Grundierung für Futado Boden & Wand Spachtel zur Reduzierung der Saugfähigkeit auf glatten und dichten Untergründen, sowie zum Schutz gegen Feuchtigkeit z.B. Beton, Zement- und Schnellzementestrichen, Calciumsulfatgebundenen Estrichen, Gipsputzen Zementputzen, Kalk-Zementputzen, Altuntergründen mit alten, wasserfesten Klebstoffresten Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestrichen, Holzuntergründen, Gussasphaltestrichen (vollflächig abgesandet).

Werkzeuge

Pinsel, Rolle, Bürste, Handschuhe, Augenschutz

Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 30 °C

Lagerung

Material trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern.
24 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweise

Unsere Grundierungen können bei häufigem Kontakt Reizungen der Augen und der Haut auslösen. Wir empfehlen mit Arbeitsschutzhandschuhen und Schutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkontakt mit klarem, sauberen Wasser ausspülen. Aufgrund der Zusammensetzung der Grundierungen sind akute, allgemein toxische Wirkungen nicht zu erwarten.

Volimea Wandbeschichtung - Wohn- und Wellnessbereich

Volimea Standard ist in 39 Farben lieferbar. Volimea Trend 17 in 14 Farben

Menge	Reichweite
1,5 kg	ca. 0,8 – 1,0 m ²
5 kg	ca. 2,5 – 3,3 m ²
15 kg	ca. 8,0 – 10 m ²

Sonderfarben auf Anfrage und ab 10 Kartons á 15 kg erhältlich.

Ungefähre Verarbeitungszeiten, gerechnet jeweils nach dem Zeitpunkt des ersten Auftrages:


1 min – 20 min



Auftrag

1,5 – 2 mm dick
Die Fläche sollte im feuchten Zustand gestaltet werden, je nach Wunsch glatter oder strukturierter.


20 min – 40 min
nach dem Auftrag



Vorsichtig glätten

Nach Bedarf kann die Oberfläche geglättet werden.


40 min – 80 min
nach dem Auftrag



Schlemme entfernen/ Aufreißen

Sobald die Oberfläche nicht mehr klebt, die Kelle im Winkel von 90° über die Oberfläche führen, dadurch werden Glimmer und Poren freigelegt. (Dieser Arbeitsgang entfällt bei Volimea N° 00 Edelweiß - ohne Glimmer!)

90 min – 120 min
nach dem Auftrag



Polieren/Verpressen

Sobald die Oberfläche nicht mehr verschlemmt, kann das Material unter Druck und kreisenden Bewegungen mit der Glättkelle poliert werden. Dadurch entstehen hellere und dunklere Glanzstellen.

Das Beimischen von zusätzlichen Pigmenten oder anderen Zuschlagstoffen nur auf eigenes Risiko!

Unsere Wandbeschichtungen sind rein natürlich und unterliegen Farbschwankungen der Natur.

Eigenschaften und Einsatzzweck

Volimea ist ein dünnsschichtiger Werkstrockenmörtel. Er bietet einen nuancenreichen, melierten Farbeindruck, charakteristisch-strukturierte oder glatte Oberflächen, ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und unbrennbar. Volimea besteht aus Kalk, Alabastergips, und Marmormehlen. Alle verwendeten Pigmente sind natürlichen Ursprungs nach Lichtechtheitsfaktor 8. Die Volimea Wandbeschichtung ist nicht geeignet für das Beschichten von waagerechten Arbeits- und Stellflächen, wie z. B. Küchenarbeits- und Tischplatten.

Untergrund

Der Untergrund sollte immer grundiert werden. Details dazu auf Seite 4 und 5. Um Risse im Putz zu vermeiden, sollten bei Trockenbauwänden die Stoßfugen generell ganzflächig mit Armierungsgewebe oder Vlies verspachtelt werden. Gleichen sie große Unebenheiten vor dem Grundieren mit Füllstoffen aus.

Anmischung und Verarbeitung

Bitte vergleichen sie vor dem Anmischen, ob die letzten Ziffern der Chargennummer übereinstimmen. Sollten die Gebinde aus zwei unterschiedlichen Chargen sein, empfehlen wir, diese untereinander zu mischen damit keine Farbunterschiede auftreten. Das Pulver sollte vor dem Anmischen durchgemengt werden. Die Verpackungseinheit von 15 kg mit ca. 6 – 7 Litern kaltem Wasser zu einem einheitlichen und geschmeidigen Mörtelbrei anmischen. Nach dem Anmischen darf kein zusätzliches Wasser zugegeben werden, um die Konsistenz zu verändern. **Achtung:** Bei Maschinenrührung nur die kleinste Stufe verwenden! Angerührte Volimea Wandbeschichtungen sind bei 20 °C Raumtemperatur innerhalb von 20 min aufzutragen. Bei der Verarbeitung und in der Austrocknungszeit sollte eine Luft- und Untergrundtemperatur von mindestens +5 °C beachtet werden. Generell empfehlen wir, vor Beginn eine Musterfläche anzulegen. Die Volimea Wandbeschichtung kann mit allen Kellen aufgetragen werden. Wir empfehlen jedoch, grundsätzlich mit einer Venezianischen Glättkelle zu arbeiten. Durch Auftragen in unterschiedliche Richtungen vermeidet man Verarbeitungslinien, außerdem entsteht so die charakteristische Strukturierung der Oberfläche. Beim Entfernen der Schlemme

wird die Kelle im Winkel von 90° über die Oberfläche geführt. (Dieser Arbeitsgang entfällt bei Volimea N° 00 Edelweiß-ohne Glimmer!) Volimea Wandbeschichtungen sollten immer Nass-in-Nass bzw. von Ecke zu Ecke verarbeitet werden, sodass sich keine Ansätze abzeichnen. Bei Großobjekten empfehlen wir, Chargen vormerken zu lassen bzw. vorzubestellen. Eine Schichtstärke von 1,5 – 2 mm ist unbedingt einzuhalten, da eine Missachtung dieses Hinweises bei dunklen Farbtönen zu hellen Auftrocknungen führen kann. Auf Wunsch kann die Fläche jederzeit erneuert werden. Dafür bitte die Grundierung Quarzgrund auswählen. Anschließend wird der Quarzgrund aufgestrichen und die Volimea Wandbeschichtung erneut aufgetragen.

Aushärtung

Volimea Wandbeschichtungen binden innerhalb von 100 Minuten ab. Die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit sind mitbestimmend bei der Aushärtung. Komplett ausgehärtet ist die Wandbeschichtung nach ca. 28 – 30 Tagen.

Oberflächenschutz

Im Wohnbereich: Volimea Imprägnierung; Patinierung

Verbrauch

Ca. 1,5 – 1,9 kg/m²

Trocknungszeit

Die Trocknung erfolgt nach 4 – 8 Tagen, abhängig von der Auftragsstärke und Temperatur. Erst danach kann man vollständig die Farb- und Struktureffekte beurteilen.

Werkzeuge

Spachtel, Venezianische Glättkelle, Eckkelle, Handschuhe, Schutzbrille

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerfähig bis zu 6 Monaten.

Sicherheitshinweise

Volimea Wandbeschichtungen können Reizungen der Augen und der Haut auslösen, da Kalk alkalische Eigenschaften besitzt. Wir empfehlen mit Arbeitsschutzhandschuhen sowie einer Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkontakt mit klarem, sauberen Wasser ausspülen.

Freskobalsam (Oberflächenveredelung) - Wohn- und Wellnessbereich

Farbton	Menge	Reichweite
Natur	0,5 kg	ca. 10 m ²

Weitere Farbtöne können durch Pigmente individuell eingefärbt werden
(siehe Verarbeitungsanleitung auf der Folgeseite).

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Eigenschaften und Einsatzzweck

Ermöglicht kreative Techniken, wie das Marmorieren von Oberflächen, oder weiche, strukturierte Farbübergänge. Es ist auch möglich, verschiedenfarbige Freskobalsame ineinander zu verarbeiten und die einzelnen Farben auf der Oberfläche zu mischen. Der Freskobalsam erhöht die Polierbarkeit und die Geschmeidigkeit der Oberfläche. Die behandelten Stellen erhalten einen seidigen Glanz. Durch den Auftrag des Freskobalsames ist die Oberfläche ca. 20 Minuten länger offen.

Verarbeitung

Max. 80 g Pigmente in 0,5 kg Freskobalsam Natur zumischen und anschließend gut verrühren.

Eine halbe Stunde nach Auftrag der Volimea Wandbeschichtung wird der Freskobalsam mit der Venezianischen Glättkelle auf die noch leicht weiche Oberfläche aufgebracht und in dünner Schicht glattgezogen. Um ruhigere, leicht wolkige Flächen zu bekommen, wird der Freskobalsam mit dem Handballen verrieben um die Fläche zu egalisieren. Dünne Schichten lassen die Ursprungsfarbe durchscheinen, dickere verdecken sie. Der Freskobalsam wird mit der flachen Seite der Glättkelle in die Volimea Wandbeschichtung eingearbeitet. Längeres Einarbeiten führt zu stärkerer Vermischung der Pigmente im Freskobalsam und der Volimea Wandbeschichtung.

Die scharfe Seite der Venezianischen Glättkelle kann benutzt werden, um die Balsamschicht leicht aufzureißen, oder die ursprüngliche Farbe wieder durchscheinen zu lassen. Somit entstehen Marmorierungseffekte. Die Fläche kann kurz vor dem Abbinden, nach ca. 2,5 Stunden je nach Umgebungsbedingungen, (Oberfläche vorsichtig prüfen!) auf Glanz poliert werden.

Verarbeitungstemperatur

Optimal + 18 °C

Verbrauch

Ca. 50 g/m²

Trocknungszeit

4 – 8 Tage

Werkzeuge

Venezianische Glättkelle, Handschuhe, Schutzbrille

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. In geschlossenen Gebinden 1 Jahr lagerfähig.

Sicherheitshinweise

Hautreizend. Längeren Kontakt mit ungeschützter Haut vermeiden. Bei Augenkontakt mit viel Wasser ausspülen.

Lasuren & Patinierung (Oberflächenveredelung) - Wohn- und Wellnessbereich

Farbtöne	Menge	Reichweite
Kalk	50 ml	ca. 1 m ²
	0,5 Liter	ca. 10 m ²
	1 Liter	ca. 20 m ²
Perlmutter • Wasser • Laub • Gold • Kupfer Granat • Smaragd • Flieder	50 ml	ca. 1 m ²
	0,5 Liter	ca. 10 m ²
	1 Liter	ca. 20 m ²
Krapptrot • Silber • Antik Gold • Platin	50 ml	ca. 1 m ²
	0,5 Liter	ca. 10 m ²
	1 Liter	ca. 20 m ²
Patinierung (klares Wachs) (Auftrag nicht auf Farbton Volimea N° 00 Edelweiß, Volimea N° 00 Edelweiß - ohne Glimmer, sowie Percamo N° 00 Jasmin)	50 ml	ca. 1 m ²
	0,5 Liter	ca. 10 m ²
	1 Liter	ca. 20 m ²
Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.		
Lasur-Set (13 Lasuren plus Patinierung)	14 x 50 ml	je 1 m ²

Der Effekt kann durch Zumischen von Wasser reduziert werden. Jedoch wird empfohlen, nicht mehr als 20 % Wasser beizumischen.

Lasuren

Eigenschaften und Einsatzzweck

Die Wandbeschichtungen von Volimea und Percamo können mit unseren Lasuren weiter veredelt und variiert werden. Man erreicht, je nach Lasur und Lichteinfall, außergewöhnliche, changierende Farbeffekte. Die Lasuren sind untereinander mischbar. Falls die Lasur in der Intensität zu stark ist, kann diese durch Zugabe von kaltem Wasser verdünnt werden, um einen dezenteren Effekt zu erzielen.

Volimea Lasuren, sowie die Patinierung sind hitzebeständig bis zu 80 °C.

Patinierung (klares Wachs)

Eigenschaften und Einsatzzweck

Ebenfalls dient die Patinierung zur Veredelung bzw. zur Variation der Volimea Wandbeschichtung. Durch den Einsatz der Patinierung wird der Grundton dezent unterstrichen. Der Grundfarbton wird durch die Behandlung um 1 – 3 Nuancen kräftiger. Weiterhin ist es möglich, die Patinierung mit mineralischen Pigmenten anzureichern. Natürliche Bienenwaxse rufen auf weißen Untergründen einen leichten, gelblichen Schleier hervor. Alternativ kann für diese Flächen unsere Kalklasur verwendet werden.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Unsere Lasuren und Patinierung sind mit max. 20 % Wasser verdünnbar. Das Aufbringen der Lasuren bzw. der Patinierung darf erst nach vollständiger Durchtrochnung der Volimea oder Percamo Wandbeschichtung erfolgen (ca. 4 – 5 Tage). Es ist empfehlenswert, kleinere Flächen aufzutragen, diese zu polieren und die Fläche ineinander zu arbeiten. Die Übergänge lassen sich innerhalb von ca. 10 min. mit der jeweiligen Lasur wieder anlösen. Je früher mit dem

Polieren begonnen wird, desto stärker wird die Lasur von den erhabeneren Stellen der Wand abgetragen.

Verarbeitungstemperatur

Optimal + 18 °C

Verbrauch

50 g/m²

Trocknungszeit

Ca. 60 Minuten

Werkzeuge

Auftrag mit Flächenstreicher oder Schwamm.

Polierung mit Leinen oder Baumwolltuch.

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweise

Kontakt mit den Augen vermeiden. Wir empfehlen, mit Arbeitsschutzhandschuhen und Schutzbrille zu arbeiten.

Volimea Imprägnierung (Oberflächenschutz) - Wohn- und Wellnessbereich

Menge	Reichweite
50 ml	ca. 0,5 m ²
1 Liter	ca. 10 m ²
5 Liter	ca. 50 m ²
10 Liter	ca. 100 m ²

Die Volimea Imprägnierung ist ein eigenständiges Produkt und darf nicht mit Volimea Lasuren kombiniert werden.

Eigenschaften und Einsatzzweck

Diese Imprägnierung erzeugt auf der Oberfläche wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften im Nanobereich. Die Volimea Wandbeschichtung bleibt diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Die Volimea Imprägnierung ist ungiftig. Der Farbton wird durch die Behandlung nicht verändert.

Die Eigenschaften unserer Volimea Imprägnierung lassen es nicht zu, Pigmente beizumischen.

Verarbeitung

Die Volimea Imprägnierung wird auf die trockene Oberfläche mit Flächenstreicher oder einer Rolle 2 x Nass-in-Nass satt aufgetragen. Um Laufspuren zu vermeiden, sollte die Imprägnierung von unten nach oben aufgetragen werden.

Unterhaltsreinigung

Zur Pflege imprägnierter Volimea-Flächen empfehlen wir, milde Reinigungsmittel zu verwenden. Eine Verwendung von alkalischen und sauren, d. h. nicht neutralen oder scharfen Reinigungsmitteln, sind für Volimea-Flächen nicht geeignet.

Ist der produktbedingte Abperleffekt nicht mehr vorhanden (verdunkelte Stellen sichtbar bei Wasserkontakt), sollten die Flächen gründlich aufgefrischt werden. Dazu wird die Imprägnierung auf die trockene Oberfläche mit einem Flächenstreicher oder einer Rolle nochmals 2 x Nass-in-Nass aufgetragen. Um Laufspuren zu vermeiden, sollte die Imprägnierung von unten nach oben aufgetragen werden.

Verarbeitungstemperatur

+ 5 °C bis + 20 °C

Verbrauch

Ca. 100 ml / m²

Trocknungszeit

Komplette Trocknung der Fläche erfolgt nach ca. 5 Stunden.

Werkzeuge

Flächenstreicher, Pinsel, Quaste, Rolle, Handschuhe, Schutzbrille

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. 6 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweise

Keine besonderen Anforderungen. Wir empfehlen, mit Arbeitsschutzhandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten.

Datenblatt

Steinseife (Oberflächenschutz, Reinigung & Pflege)

- Wohn-, Wellness-, Dusch- und Außenbereich

Menge

1 Liter

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Eigenschaften und Einsatzzweck

Die Steinseife ist ein mildes Naturseifenreinigungskonzentrat aus hochwertigen Naturölen. Als Wischwasserzusatz bei der täglichen Unterhaltspflege erreichen Sie ein gründliches Reinigen der Volimea, Percamo und Exterio Lotus Oberflächen verbunden mit anhaltender Pflege. Ebenso können diese Oberflächen zum Schutz mit der Steinseife versiegelt werden.

Eigenschaften und Einsatzzweck

Hochaktive Reinigungswirkstoffe reinigen und pflegen schnell und gründlich alle Natur- und Kunststein-Oberflächen. Natürliche Pflegekomponenten optimieren die Farbe und Struktur des Materials und verleihen Wand- und Bodenflächen ein brillantes Aussehen. Durch die regelmäßige Anwendung werden die Beläge unempfindlicher gegen Flecken und gestalten sich pflegeleichter. Die wasserlöslichen Inhaltsstoffe vermindern die Bildung von Schlieren und Putzstreifen und bauen keine Schichten auf (z.B. Kalkseifenrückstände). Die Steinseife ist speziell auf Natur- und Kunststein abgestimmt und laugt ihn dadurch nicht aus.

Die Steinseife kann manuell wie auch maschinell angewendet werden. Die Steinseife eignet sich für alle Boden-, Treppen- und Wandbeläge aus Naturmaterialien und Kunststein, wie z.B. Marmor, Kalkstein, Solnhofener-Platten, Travertin, Schiefer, Dolomit, Quarzit, Granit, Gneis, Migmatit, Terrazzo, Betonwerkstein, Stampfasphaltplatten, Agglo-Marmor, Kompositmaterialien, Cotto, Ziegel-, Ton- und Klinkerbeläge, unglasierte Fliesen u.ä.

Verarbeitung Für die laufende Reinigung dem warmen Wischwasser ca. 25 bis 50 ml Steinseife je 10 Liter Wasser zugeben und manuell mit einem Bodenscheuertuch oder Flachwischwischmopp wischen. Bei der Verwendung von Bodenreinigungsmaschinen die Steinseife zuerst mit warmem Wasser verdünnen und dann in den Laugentank geben. Die gereinigten Flächen nicht mehr mit klarem

Wasser nachwischen, damit die Pflegekomponenten erhalten bleiben.

Für die **Unterhaltspflege** wird 2 x jährlich eine Auffrischung der Oberfläche empfohlen ca. 200 ml Steinseife auf je 10 Liter Wasser.

Für den **Oberflächenschutz** von Volimea, Percamo und Exterio Lotus Oberflächen werden 300 ml Steinseife mit 700 ml Wasser zu einer Emulsion verrührt und 2 x auf die Fläche mit einem Naturschwamm eingearbeitet. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Percamo und Exterio Lotus erst nach 24 Stunden des Verputzens mit der Seife versiegelt werden. Der zweite Auftrag sollte nach 48 Stunden erfolgen. Die Kalkionen sind zu diesem Zeitpunkt noch am aktivsten und sorgen für eine optimale chemische Verbindung.

BITTE BEACHTEN: Die Steinseife wird bei kälteren Temperaturen ohne Qualitätsminderung etwas dickflüssiger.

Verbrauch

Je nach Material und Oberflächenbearbeitung ca. 0,5 – 1 ml/ m².

Lagerung Kühl, frostfrei und trocken bei +5°C bis max. +25°C im original verschlossenen Gebinde mehrere Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde zügig verarbeiten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die gesetzlichen Vorschriften zur Lagerung dieses Produktes sind zu beachten.

Sicherheit Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Unsere Produkte sind nach der EG-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet (Sicherheitsdatenblatt). Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Zuschläge - Wohn- und Wellnessbereich

Produkt	Menge	Reichweite	
Flachfasern Natur	20 mm	100 g	Max. 300 g je 15 kg Wandbeschichtung möglich.
Glimmerschuppen Goldkupfer	1-5 mm	100 g	Max. 200 g je 15 kg Wandbeschichtung möglich.
	1-7 mm	100 g	Max. 200 g je 15 kg Wandbeschichtung möglich.
Perlmutterbruch	0,6 - 2,5 mm	100 g	Max. 500 g je 15 kg Wandbeschichtung möglich
Glimmer	0 – 4 mm	6 g	Für max. 15 kg Wandbeschichtung mit Glimmer möglich.
	0 – 4 mm	10 g	Für max. 5 kg Wandbeschichtung ohne Glimmer möglich.
	0 – 4 mm	30 g	Für max. 15 kg Wandbeschichtung ohne Glimmer möglich.
Moskauer Glas		40 g	Für max. 15 kg Wandbeschichtung möglich.

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Venezianische Glättkelle (Werkzeuge)

Menge	Maße
1 Stück	20 x 8 cm
1 Stück	24 x 11 cm
1 Stück	28 x 12 cm
1 Stück Profi Flächenspachtel	25 cm

Eigenschaften und Einsatzzweck

Gehärtete, rostfreie Chromstahl-Kelle.

Das Blatt der Venezianischen Glättkelle besteht aus gehärtetem, rostfreien Chromstahl. Die Kanten werden zusätzlich, speziell für unser Haus, rundherum mehrfach bearbeitet und poliert, um den hohen Anforderungen der angewendeten Wandbeschichtungen gerecht zu werden. Durch die perfekt abgestimmte Kombination von Kellenblatt und Kunststoffstütze erreicht man beste Ergebnisse. Der weiche, ergonomische Griff sorgt für einen angenehmen Halt in der Hand und eine ausgeglichene Führung.

Die Venezianische Glättkelle ist für die Verarbeitung der Wandbeschichtungen von VOLIMEA besonders geeignet. Der gehärtete Edelstahl verhindert Abrieb und Grauschleier beim Polieren der Oberfläche.

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Produkte	Menge	Größe
Stuckateurspachtel/Rührkelle	1 Stück	6 cm
Flächenspachtel	1 Stück	25 cm
Hart PVC-Folien 300 μ, transparent	1 Stück	100 x 140 cm
Strukturrolle	1 Stück	

Schablonen

Schablone Ornament – Format: 59 x 59 cm

Menge

1 Stück

**Schablonen Buchstaben & Zahlen
in Schriftart „Engravers Old English“
(36-teiliges Set) – Format: 10 x 10 cm**

Menge

1 Set

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Schablone FUTADO



Schablonen, Buchstaben & Zahlen

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Schablone Floral (Nr. 900)



Schablone Ornament



1. Allgemeines: Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen und sonstigen Nebenleistungen, auch wenn im Einzelnen nicht mehr gesondert darauf hingewiesen wird. Abweichungen, Ergänzungen, besondere Zusicherungen und sonstige Einzelabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ausnahmslos der Schriftform. Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Mit vorbehaltloser Entgegennahme der Lieferung bzw. Leistung erkennt der Käufer jedenfalls die Geltung dieser Bedingungen an. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die Nutzung nur für gewerbliche Kunden zulässig ist.

2. Verkauf: Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge sind für uns erst dann verbindlich, wenn wir sie durch schriftliche Auftragsbestätigung angenommen haben. Weicht in dieser Auftragsbestätigung Geschriebenes vom Gedruckten ab, so gilt das Geschriebene. Für jeden unmittelbaren oder mittelbaren Weiterverkauf in das Ausland ist unsere vorherige Zustimmung erforderlich; Preise und Lieferbedingungen sind besonders zu vereinbaren. Es gelten mangels anderer Vereinbarungen die in der am Liefertag gültigen Preisliste und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Fracht gemäß der gültigen Preisliste. Unser Angebot ist bis zur Annahme freibleibend. Unsere Angebote erfolgen ausschließlich auf Grund der nachstehenden Bedingungen. Unsere Angaben in Angeboten, Prospekten, Abbildungen und Zeichnungen, eventuelle Maß- und Gewichtsangaben sind Durchschnittswerte. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar, sind vielmehr eine beschreibende Darstellung unserer Produkte. Das Gleiche gilt auch für von uns zur Verfügung gestellte Muster und Proben. Technische Änderungen, sowie Änderungen in Form/Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Mit der Bestellung unseres Produktes erklärt der Auftraggeber verbindlich, den Auftrag zu erteilen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann schriftlich, per Fax oder auf elektronischem Weg oder durch Übergabe unseres Produktes an den Besteller erfolgen. Bestellt der Auftraggeber unser Produkt auf elektronischem Weg, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Diese Zugangsbestätigung stellt jedoch noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Eine Zugangsbestätigung kann aber mit der Annahmeerklärung verbunden werden. In unserer Auftragsbestätigung und/oder unserem Bestätigungsschreiben werden wir das bestellte Produkt und unsere eventuell weiter zu erbringende Leistung genau beschreiben und den voraussichtlichen Liefertermin benennen. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unseren eventuellen Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Der Auftraggeber wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich unterrichtet. Eine bereits erbrachte Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. Wir weisen darauf hin, dass in dem Fall der Bestellung des Produktes auf elektronischem Weg der Vertragstext von uns gespeichert und dem Verbraucher auf Verlangen nebst unseren AGB per E-Mail zugesandt wird.

3. Lieferung: Lieferzeitangaben erfolgen grundsätzlich unverbindlich und sind stets als angelehnt zu betrachten, es sei denn, dass der Verkäufer sich ausdrücklich schriftlich verpflichtet hat, innerhalb einer bestimmten Frist oder bis zu einem bestimmten Termin zu liefern. Schaden-Ersatzansprüche können insoweit nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) durch den Verkäufer geltend gemacht werden.

4. Zahlung: Unsere Rechnungen sind prompt ohne jeden Abzug an den Verkäufer zu bezahlen. Etwaiger Skonto wird nur aus dem um die Fracht gekürzten Rechnungsnettobetrag und nur dann gewährt, wenn sämtliche anderen Rechnungen vollständig beglichen sind und auch keine Wechselverbindlichkeiten mehr bestehen. Vorkassenskonto wird nur mit tatsächlich gezahlten Betrag vergütet. Zahlung mittels Wechsel ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung möglich; Diskontspesen und Wechselsteuer sind vom Käufer zu tragen, Schecks und Wechsel gelten erst nach Erlösung als Zahlung. Werden unsere Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder tritt in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine Verschlechterung ein, sind wir berechtigt, unsere gesamten Forderungen sofort fällig zu stellen, auch wenn wir bisher einer Stundung zugestimmt haben. Ist die Lieferung durch uns noch nicht bewirkt, sind wir berechtigt, die Lieferung von einer Sicherheitsleistung oder der Bewirkung der Gegenleistung Zug um Zug abhängig zu machen. Wird die Sicherheit oder die Gegenleistung in angemessener Frist nicht bewirkt, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen gegen die Forderungen des Verkäufers ist ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen. Die Gebühr der Workshopstornierung beträgt bei 8 Wochen vor Beginn 10 %, 4 Wochen vor Beginn 20 %, bis 2 Wochen vor Beginn 40 %, und binnen 7 Tagen bis zum jeweiligen Veranstaltungstag 80 % des Teilnehmerbetrages.

5. Eigentumsvorbehalt: Unsere Lieferungen bleiben bis zur Zahlung unserer sämtlichen Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrunde, unser Eigentum, auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Be- und Verarbeitung erfolgen für uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware (inkl. gesetzl. MwSt.). Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache, im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren z. Z. der Verarbeitung zu. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr; zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, veräußern. Er ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß Absätze 4 bis 6 dieses Abschnittes auf uns übergeht.

Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer verkauft wird. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht uns gehörenden Waren verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung des Weiterverkaufs nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware im Zeitpunkt der Lieferung zur Erfüllung des Weiterverkaufs. Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung, insbesondere nach Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren, weiterverkauft, so gilt die Abtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag im gleichen Umfang im Voraus an uns abgetreten, wie es in den Absätzen 4 bis 6 diesen Abschnittes für die Kaufpreisforderung bestimmt ist. Der Käufer ist jedoch, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt ermächtigt, die uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen; er darf dagegen über derartige Forderungen nicht durch Abtretung verfügen. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seinen Abnehmer von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zurückzugeben. Zur besseren Unterscheidbarkeit sind die Lieferungen mit gesonderter Rechnung weiterzugeben. Die Außerachtlassung dieser Bestimmung hebt aber den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns den Zutritt zu seinem Lager und sonstigen Räumlichkeiten zum Zwecke der Feststellung unserer Eigentumsware zu gestatten, die Eigentumsware gesondert zu lagern, zu kennzeichnen oder herauszugeben. Gleichmaßen ist der Käufer verpflichtet, uns zum Zwecke der Feststellung unserer Forderungen und Rechte Einblick in seine Bücher und Schriften zu geben, die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen diese alle erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhandigen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen.

6. Versand: Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Bestellers bzw. Empfängers, also auch dann, wenn Preisstellung franko Empfangsbahnhof oder frei Baustelle vereinbart wurde. Ebenso übernehmen wir für rechtzeitige und richtige Ankunft keine Haftung.

7. Beratung: Für Verarbeitungs- und Beratungshinweise o.ä. wird von uns eine, wie auch immer, geartete Haftung nur übernommen, wenn diese Hinweise auf schriftliche Anforderung des Käufers von uns verbindlich und schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. In jedem Falle bleibt der Käufer verpflichtet, unsere Hinweise unter Berücksichtigung der Produktbeschreibungen und Eigenschaften unserer Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln ggf. einen Fachmann hinzuzuziehen.

8. Gewährleistung: Ist der Auftraggeber Unternehmer, leisten wir für Mängel unserer Produkte zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist der Auftraggeber Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu erfolgen hat. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie für uns nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung, Minderung oder Rückgängigmachung des Vertrages und Rücktritt verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Auftraggeber jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Ausgenommen davon ist jedoch unsere Haftung in Folge von verarbeitungsbedingten und witterungsbedingten Einflüssen. Ist der Auftraggeber Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Unsere öffentlichen Äußerungen, Anpreisungen oder Werbungen stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Die Ware umfasst die nachfolgende Beschaffenheit, über die wir hiermit unseren Auftraggeber aufklären. Unsere Produkte entsprechen den jeweiligen DIN-Vorschriften und den bauaufsichtlichen Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin, und/oder unseren jeweiligen aktuellen technischen Merkblättern welche jederzeit auf unserem Internetportal nachzulesen sind. Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber von uns nicht. Eventuelle Herstellergarantien bleiben hier von unberührt. Eventuelle andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.

9. Datenverarbeitung: Der Käufer erteilt ausdrücklich seine Zustimmung zur Verarbeitung und Übermittlung seiner Daten innerhalb der Unternehmensgruppe des Verkäufers. Dem Käufer steht ein jederzeitiges Recht auf Widerruf zu.

10. Urheberrecht: Bildmaterialien von VOLIMEA unterliegen dem Urheberrecht. Wir behalten uns das Eigentums und Urheberrecht an den Bildern ausdrücklich vor. Verlinkung oder Benutzung für eigene Zwecke – ist nur mit schriftlicher Einwilligung von VOLIMEA zulässig und kann zurückgenommen werden, sofern die Vertragsparteien sich nicht mehr einig sind.

11. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit: Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Einheitlichen UN Kaufrechts (CISG). Erfüllungsort für sämtliche Vertragspflichten, insbesondere Lieferung und Zahlung, ist für beide Teile Heilbad Heiligenstadt. Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtlichen Sondervermögen ist Heilbad Heiligenstadt (Amtsgericht) bzw. Landgericht Mühlhausen. Unbeschadet dessen ist der Verkäufer berechtigt, seine Rechte auch am Gerichtsstand des Käufers zu verfolgen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bedingungen voll wirksam. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine solche, die in zulässiger Weise deren Zweck am nächsten kommt.



VOLIMEA

Oberflächen aus Leidenschaft

VOLIMEA GmbH & Cie.KG
Josef-Rodenstock-Straße 5
D - 37308 Heilbad Heiligenstadt
Germany

Tel. +49 (0) 36 06 / 50 666 0
Fax +49 (0) 36 06 / 50 666 10

www.volimea.de
info@volimea.de



AG Jena HRA 500 509 | Ust-Id-Nr: DE 253 005 465

persönlich haftender Gesellschafter:
VOLIMEA Beteiligungsgesellschaft mbH | AG Jena HRB 501 269
Geschäftsführerin: Kerstin Dorenwendt-Zarski